


Tourniquet ID GATE 6200

Description

La tourniquet **ID GATE 6200** est une solution de contrôle d'accès flexible et polyvalente adaptée à divers domaines tels que les immeubles de bureaux, les aéroports, les transports en commun, les musées, les stades, les commerces de détail et les universités. Elle garantit un contrôle d'accès fiable et efficace pour les personnes autorisées, renforçant ainsi la sécurité.




Le tourniquet régule l'accès aux zones sensibles et contribue à accroître la sécurité dans les domaines mentionnés. Si vous recherchez une solution fiable de contrôle d'accès, l'ID GATE 6200 est un choix parfait.



Kartenleser Panel



QR-Code Panel



► HIGHLIGHT

- Durabilité, fiabilité opérationnelle élevée et réaction rapide
- Entrée et sortie basées sur des transpondeurs ou des tickets possibles, en alternance avec une sortie à rotation libre
- Bras pliants automatiques anti-panique qui garantissent un passage libre en cas d'urgence (par exemple, en cas de panne de courant ou d'alarme incendie)
- Des indicateurs LED intégrés montrent la direction du passage
- Garantie de 3 ans

► Accessoires (Optionnels)

- 2x Lecteur RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Télécommande sans fil
- Installation de lecteurs tiers (par exemple, MIFARE®, LEGIC, EM, HID, etc.)

DONNÉES TECHNIQUES

Spécification	
Dimensions	360 x 260 x 980mm
Largeur de passage	500mm
Matériau	Acier inoxydable (304)
Alimentation électrique	AC230V/110V, 50/60Hz
Consommation d'énergie	20W
Tension de fonctionnement	24V DC
Fréquence de passage	35 personnes par minute
Mécanisme d'urgence	Bras repliables anti-panique automatiques
Interface de communication	TCP/IP, RS485, contact sec, signal de relais
Température de fonctionnement	De -20 °C à +75°C
Classe de protection	IP65 (pour une utilisation en intérieur et en extérieur)
Optionnels	<ul style="list-style-type: none">• Lecteur RFID (Mifare / EM / Hitag)• Lecteur de codes-barres / QR Code Installation de lecteurs tiers sur demande

DIMENSIONS INCLUANT LA PLAQUE DE BASE ET LA RAMBARDE

Dimensions	
Plaque de sol avec roulettes	983* 710* 50mm
Rampe de finition	340x 850mm
Matériau	Acier inoxydable (304)

ACCESSOIRES

Accessoires du produit	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none">• 2x Lecteur RFID (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)• Télécommande par câble• Télécommande sans fil• Lecteur de codes QR / codes-barres• Lecteur intégré R840 Ethernet• Installation de lecteurs tiers (par exemple MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

Accessoires du produit	
Sortie libre	<ul style="list-style-type: none">• Possible par pré réglage
Comptoir	<ul style="list-style-type: none">• 2x Lecteur• 2 Lecteur de codes QR• 1 Lecteur + Télécommande

**C'EST SOIT POSSIBLE D'AVOIR UN PASSAGE CONTINU (SORTIE LIBRE),
OU D'UTILISER UN COMPTEUR**

LES DEUX FONCTIONS NE PEUVENT PAS ÊTRE INSTALLÉES SIMULTANÉMENT